

Horizon® SF

Multi-media Imager

NO - Norsk

Oversikt

The Horizon SF kombinerer diagnostisk film i liten format, fargepapir og utskrift av gråtonepapir for å gi verdens mest allsidige medisinske bilder. Horizons mange mediealternativer hjelper deg med å kutte kostnadene dine umiddelbart, bygge henvisende legeloyalitet og tiltrekke seg ny virksomhet. Med fargepapir for å vise frem de nyeste bildebehandlingsteknikkene dine, rimelig, lett synlig gråtonepapir og et kompakt design på benkeplaten, forælder Horizon bare bilder. Høyhastighets bildebehandling, nettverk og spooling er standard.

Spesifikasjoner

Utskriftsteknologi: Fargestoffdiffusjon og direkte termisk (tørr, dagslys sikker drift)
Romlig oppløsning: 320 DPI (12,6 piksler / mm)
Gjennomstrømning: Opptil 100 filmer i timen
TidTil Bruk: 5 minutter (klar til utskrift fra "av")
Gråtonekontrastoppløsning: 12 bits (4096)
Fargeoppløsning: 16,7 millioner farger
256 nivåer hver av cyan, magenta og gul
Medieinnganger: Tre kassetter, 50-100 ark hver, ett fargebånd
Medieutganger: Tre mottaksbrett, kapasitet på 50 ark hver
Mediestørrelser: 8 "x 10" (blå og klar) DirectVista® Film
A, A4 DirectVista gråtonepapir
A, A4 ChromaVista® fargepapir
Dmax:> 3.0 med DirectVista Film
Arkiv:> 20 år med DirectVista Film, under ANSI lagringsforhold på lang sikt
Medieforsyning: Alle medier erferdigpakket og fabrikkforseglet
Grensesnitt: Standard: 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45), seriell diagnoseport, seriell konsoll
Nettverksprotokoller: Standard: FTP, LPR
Valgfritt: DICOM (opptil 24 samtidige tilkoblinger), Windows nettverksutskrift
Bildeformater: Standard: TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), Sun Raster, Targa
Valgfritt: DICOM, PostScript™ -kompatibilitet
Bildekvalitet: Automatisk kalibrering ved bruk av innebygd densitometer
Bildekontroll: Gamma, kontrast, metning, medisinsk fargetilpasning (MCM™), polaritet, Rotasjon, skalering, antialiasing

Arkkontroll: Tetthetsjustering (Dmax), Oppslagstabeller (LUT), Bildevarsler,
Teksting, arkdekning, kantfarge, kantfylling, beskjæringsanker
Arkformatering: 1: 1 - 1:81; Variabel multiformatering (VMF™), fast multiformatering (FMF™)
Kontrollpanel: Stor, bakgrunnsbelyst LCD-skjerm, statuslys inkluderer online, varsel, feil, aktiv strøm og menyknapper
Prosesor: Intel
Minne: 512 MB RAM
Harddisk: SSD, 32 GB (24 GB tilgjengelig for spooling)
Flyttbar lagring: USB for programvareoppgraderinger
Smartkort: 72 KB for lagring av konfigurasjonsdata
Strøm: Universalinngang: 100-120 / 230V ~ 50/60 Hz, 600W utskrift, 150W inaktiv
Varmeutslipp: Maksimalt 600W, 2050 BTU / t. utskrift, 150W, 512 BTU / t. tomgang
Vekt: 66 lbs. (30 kg.)
Motordimensjoner: 14,5 "(37 cm) H, 20,5" (52 cm) W, 24 "(61 cm) L
Miljø: Driftstemperatur: 15-30C
Oppbevaring: -22,2 - 50,6C
Driftsfuktighet: 10-70% RF (ikke-kondenserende)

Forskrifter: Full overensstemmelse med medisinsk utstyr inkludert klasse 2 FDA og klasse I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Elektrisk sikkerhet IEC 60601-1 Utg. 3.1 og EMC / EMI: FCC klasse A og IEC 60601-1-2: Ed. 4 for profesjonelle helsetjenester